

ИП YRYS

yrys.org.kz, +7 (702) 626 7726, ainur.mankenova@gmail.com

Прайс лист розница 2024 на сухие смеси Perel

(действителен с 25.03.2024 г.)



ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА И СТИЛЯ								WORK HONESTLY	
Наименование	Назначение		Расход смеси:	Упак., кг	На поддоне	Цена "Строитель"	Цена розница		
Теплоизоляционный кладочный раствор									
Perel TKS 2020 (усиленный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков (Коэффициент теплопроводности – 0,20 Вт/м°С). Выход раствора: 25-28 литр./ мешок		51 блок 2 - 2,2 кг	25	40	500	584		
			44 блок 1,7- 1,9 кг						
			38 блок 1,5– 1,6 кг						
			25 блок 1,5– 1,6 кг						
			12 блок 0,9 – 1 кг						
Perel TKS 6020 (экономичный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,18 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок		51 блок 1,5- 1,6 кг	20	50	521	613		
			44 блок 1,3- 1,4 кг						
			38 блок 1,1– 1,2 кг						
			25 блок 1,1– 1,2 кг						
			12 блок 0,7– 0,8 кг						
Perel TKS 8020 (эффективный)	Теплоизоляционный кладочный рас-р, применяется для кладки из поризованных блоков. (Коэффициент теплопроводности – 0,17 Вт/м°С). Выход раствора: 28-30 литр./ мешок		51 блок 1,4 - 1,5 кг	17.5	55	524	616		
			44 блок 1,2- 1,3кг						
			38 блок 1 – 1,1 кг						
			25 блок 1 – 1,1 кг						
			12 блок 0,6– 0,7 кг						
Цветные кладочные растворы (50 кг)									
Perel SL	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая	50	30	904	1024			
		0005 белая			728	819			
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая			761	867			
		0025 кремово-бежевая			739	849			
		0030 кремово-желтая			761	867			
		0035 желтый			861	974			
		0040 кремовая			743	855			
		0045 светло-коричневая			804	917			
		0010 серая			681	796			
		0015 темно-серая			879	994			
		0050 коричневая			961	1079			
		0055 шоколадная			970	1099			
		0060 красная			1142	1266			
		0065 черная			1166	1298			
		Perel VL			Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая	50	30	996
0205 белая	885		1057						
«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0220 бежевая		Расход смеси:	935	1113				
	0225 кремово-бежевая		Тип кирпича/ кг	908	1088				
	0230 кремово-желтая		0,5 NF (250x60x65) - 0,4-0,6	937	1114				
	0235 желтый		0,7 NF (250x85x65) - 0,6-0,8	995	1183				
	0240 кремовая		1 NF рос. (250x120x65) - 0,8-1,0	939	1127				
	0245 светло-коричневая		1 NF имп. (240x115x71) - 0,8-1,0	941	1129				
	0210 серая		1,4 NF (250x120x88) - 0,9-1,1	741	904				
	0215 темно-серая		WFD (210x100x65) - 0,6-0,8	932	1113				
	0250 коричневая		расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм	1048	1243				
	0255 шоколадная			1044	1242				
	0260 красная			1222	1419				
	0265 черная			1255	1467				
	Цветные кладочные растворы		0101 супер-белая			1019			1228
0105 белая		916				1109			
0120 бежевая		955				1164			

Perel NL	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0125 кремово-бежевая	50	30	927	1137	
		0130 кремово-желтая			955	1164	
		0135 желтый			1026	1222	
		0140 кремовая			1001	1197	
		0145 светло-коричневая			1012	1205	
		0110 серая			779	964	
		0115 темно-серая			971	1170	
		0150 коричневая			1083	1280	
		0155 шоколадная			1064	1276	
		0160 красная			1258	1468	
		0165 черная			1279	1512	
Цветные кладочные растворы (25 кг)							
Perel SL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0001 супер-белая	25	48	486	564	
		0005 белая			400	467	
	«Perel SL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 12 %.	0020 бежевая			424	493	
		0025 кремово-бежевая			417	485	
		0030 кремово-желтая			433	500	
		0035 желтый			481	550	
		0040 кремовая			417	484	
		0045 светло-коричневая			435	507	
		0010 серая			375	427	
		0015 темно-серая			455	518	
		0050 коричневая			510	576	
		0055 шоколадная			519	591	
		0060 красная			601	674	
		0065 черная			611	691	
Perel VL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0201 супер-белая	25	48	538	627	
		0205 белая			479	569	
	«Perel VL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением от 5 до 15 %. (ручная формовка)	0220 бежевая			Расход смеси:	514	592
		0225 кремово-бежевая			Тип кирпича/ кг	500	581
		0230 кремово-желтая			0,5 NF (250х60х65) - 0,4-0,6	515	596
		0235 желтый			0,7 NF (250х85х65) - 0,6-0,8	546	629
		0240 кремовая			1 NF рос. (250х120х65) - 0,8-1,0	516	597
		0245 светло-коричневая			1 NF имп. (240х115х71) - 0,8-1,0	520	604
		0210 серая			1,4 NF (250х120х88) - 0,9-1,1	414	504
		0215 темно-серая			WFD (210х100х65) - 0,6-0,8	492	594
		0250 коричневая			расход рассчитан при слое нанесения раствора – 10 мм	565	666
		0255 шоколадная				555	663
		0260 красная			644	747	
		0265 черная			651	775	
Perel NL (лето), 25 кг	Цветные кладочные растворы	0101 супер-белая	25	48	560	656	
		0105 белая			499	581	
	«Perel NL», применяются для кладки кирпича с водопоглощением до 5 %. (Подходит для гиперпрессованного кирпича)	0120 бежевая			529	614	
		0125 кремово-бежевая			517	606	
		0130 кремово-желтая			530	619	
		0135 желтый			570	663	
		0140 кремовая			541	630	
		0145 светло-коричневая			557	649	
		0110 серая			440	532	
		0115 темно-серая			516	623	
		0150 коричневая			583	680	
		0155 шоколадная			575	683	
		0160 красная			646	737	
		0165 черная			651	769	
Цветные затирки							
		0410 серая			1038	1194	
		0405 белая			1122	1283	
		0415 темно-серая			1086	1247	

Perel RL	Декоративные затирочные смеси для натурального и искусственного камня, облицовочной плитки и термопанелей. Толщина шва до 30 мм.	0420 бежевая	Расход смеси: 2-6 кг/кв.м в зависимости от геометрии шва и формата облицовочного материала	25	48	1089	1250
		0436 горчичная				1088	1249
		0437 медная				1087	1248
		0438 кирпичная				1087	1248
		0440 кремовая				1089	1250
		0445 светло-коричневая				1089	1251
		0450 коричневая				1120	1282
		0455 шоколадная				1167	1331
		0465 черная				1203	1367
Клеевые смеси							
Basis 0311	Водостойкая клеевая смесь для укладки на пол и стены всех видов керамической плитки. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 70 кг/м ² .	Расход смеси: 3,5-5 кг/кв.м При использовании зубчатого шпателя 6х6 мм	25	48	321	353	
Keramogranit 0322	Водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки плит из керамогранита, мрамора и композитного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .		25	48	523	567	
Premium 0314	Водостойкая, усиленная, беспылевая клеевая смесь для укладки тяжелой плитки больших размеров, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .		25	48	601	653	
White 0317	БЕЛАЯ, водостойкая, усиленная клеевая смесь для укладки всех видов керамической плитки, мрамора, натурального или искусственного камня. Для наружных и внутренних работ. Удерживаемый вес плитки – не менее 100 кг/м ² .	Расход смеси: 3,5-4 кг/кв.м	25	48	758	834	
Termix 0319	Усиленная, трещиностойкая штукатурно-клеевая смесь для приклеивания теплоизоляционных плит и создания армирующего слоя.	Расход смеси: 1,5-1,6 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	457	504	
Termix-M 0320			25	48	585	645	
Blokus 0318	Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	332	367	
Blokus 0340			40	40	466	515	
Blokus 0332 (БЕЛЫЙ)	БЕЛАЯ, Специальная клеевая смесь для тонкослойной кладки блоков и плит из ячеистого бетона, газосиликата и газобетона (пенобетона). (Расход рассчитан для формы блока 600х200х300)	Расход смеси: 8-9 кг/кв.м при слое 5 мм	25	48	467	550	
Blokus 0334 (БЕЛЫЙ)			40	40	679	854	
Gipsel 0330	Усиленный, тонкослойный гипсовый клей для монтажа ПГП, ГКЛ, ГВЛ.	Расход смеси: 1,5-2 кг/кв.м	30	40	461	516	
Штукатурные смеси							
Robust 0515	Цементно-известковая штукатурка, повышенной адгезии, для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного или машинного нанесения.	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	331	367	
Robust-M 0514				48	324	358	
TeploRob 0518	Легкая перлитовая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 11-12 кг/кв.м при слое 10 мм	20	40	362	399	
TR 0517	Эффективная облегчённая цементно-известковая штукатурка для выравнивания стен из кирпича и бетона. Для наружных и внутренних работ.	Расход смеси: 12-13 кг/кв.м при слое 10 мм	35	40	459	505	
TeploPlast 0528	Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	506	562	
TeploPlast 0529 (БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Легкая перлитовая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Для ручного нанесения.	Расход смеси: 9-10 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	553	607	
PLAST 0522	Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	Расход смеси: 10-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	466	515	
PLAST 0527(БЕЛАЯ)	БЕЛАЯ, Пластичная, трещиностойчивая гипсовая штукатурка для выравнивания стен и потолков. Для ручного или машинного нанесения. С увеличенным временем жизни.	Расход смеси: 9-11 кг/кв.м при слое 10 мм	30	40	517	559	
Шпатлевочные смеси							

Facade - c 0650	Атмосферостойкая СЕРАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.		Расход смеси: 1,5-1,7 кг/кв.м при слое 1 мм	25	48	530	587
Facade - b 0652	Атмосферостойкая БЕЛАЯ цементная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних и наружных работ, в сухих и влажных помещениях.		Расход смеси: 0,9-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	608	671
Finish 0655	СУПЕР-БЕЛАЯ , трещиноустойчивая полимерная шпатлевка для финишной отделки стен и потолков. Для внутренних работ в сухих помещениях.		Расход смеси: 1,1-1,2 кг/кв.м при слое 1 мм	20	48	659	720
Plaster wall 0668 (БЕЛАЯ)	Гипсовая атмосферостойкая шпатлёвка, для отделки стен и потолков; для внутренних работ в сухих помещениях, БЕЛАЯ		Расход смеси: 1,0-1,1 кг/кв.м при слое 1 мм	25	40	596	650
Perel Rinzaffo	Готовая к использованию шпатлевка на основе акрила. Применяется для высококачественного финишного выравнивания поверхностей, для ремонта поврежденной		Расход смеси: 0,9 л/кв.м при слое 1 мм	16	33	1464	1566
Смеси для выравнивания пола							
Express 0720	Быстротвердеющая безусадочная цементная стяжка для базового выравнивания полов. Рекомендуемая толщина слоя от 10 до 80 мм . Пешее хождение через 8 часов . Для внутренних и наружных работ.		Расход смеси: 18-20 кг/кв.м при слое 10 мм	25	48	280	308
Faster 0732	Быстротвердеющий, безусадочный наливной пол для финишного выравнивания внутри помещений. Рекомендуемая толщина слоя от 2 до 100 мм . Пешее хождение возможно через 4 часа .		Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	24	48	434	483
Гидроизолирующие смеси							
Aquastop 0810	Обмазочная жесткая гидроизоляционная смесь на цементной основе для защиты подвальных помещений, цокольных этажей, бассейнов, ванных комнат, отмосток и фундаментов от проникновения воды.		Расход смеси: 4-5 кг/кв.м при слое 2-3 мм	25	48	1298	1404
Perel Isolante	Готовая к использованию мастика, предназначена для создания сплошной гидроизоляции помещений, требующих защиту от протекания (ванные комнаты, душевые, прачечные и т.п.). Не является финишным покрытием.		Расход: 120-640 г/кв.м	14	33	4166	4375
Система укладки брусчатки RODSTONE							
Основа 0911	Дренажный раствор для брусчатки		Расход смеси : 10-15 кг/кв.м при ширине шва 10 мм	40	40	533	627
Адгезив	Клеевой состав для фиксации брусчатки	0902 Серый	Расход смеси : 1,3-1,4 кг/кв.м при ширине шва 1 мм, в среднем 5-6 кг/м2	25	64	579	631
		0903 Белый				730	788
Шов-литой	Затирка для брусчатки, водонепроницаемая	0941 Шов-литой Компонент «С», 1 л	Расход смеси: В зависимости от формата брусчатки, а также глубины и ширины шва. В среднем 5-10 кг/кв.м при ширине шва 5 мм			232	279
		0942 Белый				606	750
		0943 Серый				560	623
		0944 Тёмно-серый				604	675
		0946 Кремово-желтый (бежевый)				617	689
		0947 Коричневый				663	741
		0948 Шоколадный				657	738

		0945 Красный			636	714
		0949 Черный			827	913
Шов-фильтр	Затирка для брусчатки, водопроницаемая	0959 Шов-фильтр Компонент «В», 1.8 л			266	311
		0952 Белый			599	660
		0953 Серый			544	606
Антиморозные добавки						
No Frost 5555	Позволяют проводить строительные работы даже в условиях значительного похолодания, продлевает возможные сроки производства работ.	Расход : на 50 кг смеси: при -10 – 300 мл (450 гр); при -15 – 500 мл (750 гр)	10 л.	48	762	802
			1 л.	100	99	105
Смеси низкой модификации - M150, M200, M300						
M-150 Универсальный	Универсальная смесь на цементно-известковой основе с пластифицирующими добавками. Обладает высокой пластичностью, повышенной адгезией и морозостойкостью. Применяется для штукатурно- кладочных работ.	Расход смеси: При ошту- катуривании : 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм При кладке – 1 кг сухой смеси на 1 кирпич 1НФ.	40 кг	40	290	317
M-150 Базовый	Цементно-песчаная смесь с пластифицирующими добавками. Рекомендуется для выполнения кладочных работ рядовым кирпичом.		50 кг	30	339	360
M-300	Цементно -известковая смесь с добавлением полимерных добавок. Применяется как мелкозерн. бетон для заливки фундаментов, изготовления высокопрочных бетонных стяжек	Расход смеси: 15-16 кг/кв.м при слое 10 мм	50 кг	30	367	385